



NISSAN/エルグランドE51 取付説明書

この度は、タイトヒッチをご購入いただき誠にありがとうございます。
本品を安全に正しくご使用いただく為に、この取付説明書と別紙取扱説明書をよく読み確実に取付してください。

【構成部品】

No.	部 品 名	数量
1	クロスメンバー	1
2	サイドプレート	2
3	ボールマウント【スラント型UP】	1
4	ヒッチボール【ショートボール】	1
5	ボールマウントロックキー	1
6	7極コネクタ【車側】	1
7	6芯配線セット【6芯線×1・1芯線×2・結線タップ】	1
8	六角ボルト【M12×P1.25×130mm】	2
9	六角ナット【M12×1.25】	2
10	スプリングワッシャー&ワッシャー【M12】	各2
11	大型ワッシャー【50φ】	2
12	カラー【18φ×90mm】	2
13	スペーサー	1
14	六角ナット【M14】	2
15	スプリングワッシャー&ワッシャー【M14】	2
16	※六角ボルト【M12×P1.75×40mm】	2
17	※六角ナット【M12×P1.75】	2

【取付上の注意】

- ◆ 取付作業を始める前に構成部品の不足、不良等を確認してください。
- ◆ 製品の製造、梱包等には万全を期しておりますが、部品の不足、不良等ございましたらお買い上げの販売店までご連絡ください。
- ◆ ステンレスヒッチメンバー（タイプII）には、7極コネクタ用にナベボルトとナットはステンレス製が付属します。機械工具を使用すると、焼き付きを起こす恐れがありますので、潤滑材等を塗布してラチェット、スパナ等を使用して、手でゆっくりと締め付けてください。
- ◆ ドリルを使用して穴あけ加工が必要な車種は、穴あけ位置や電気配線等に十分注意して施工してください。
- ◆ 各取付ボルトは、トルクレンチ等を使用して、下記締め付けトルクで確実に締め付けてください。

【タイトヒッチ取付ボルト標準締め付けトルク】

※下記データは、強度区分7T~8.8Tの標準締め付けトルクです。

ボルト名称	サイズ	締め付けトルク(N/m)
コネクタ取付ボルト	M6	3.47
ヒッチメンバー取付ボルト	M8	22.5
	M10	44.5
	M12	77.6
	M14	124
ヒッチボールナット	M27	713~813

【取付方法】

- 1 牽引フックとスペアタイヤを外します
- 2 フレーム後部についている三角プレートを取り外します
- 3 分割ボルト（No.16・No.17）を使用してサイドプレートにクロスメンバー（No.1）を固定します
- 4 車両右側の牽引フックを外した部分に既存ボルトとスペーサー（No.13）六角ボルト類（No.14・No.15）で仮止めした後、ヒッチメンバーを調整し（バンパーと平行、ボールマウントの上下等）確認後、車両左側にカラープレート、サインペン等で穴を開ける位置に印をつけます
- 5 一度ヒッチメンバーを外し、工程4で印をつけた位置にドリル（13φ）で穴を外側まで貫通させます
- 6 内側（マークした方）の穴を、カラー（No.12）が入るまで広げます
- 7 工程6で広げた穴にカラー（13φ）を入れ、六角ボルト（No.8）を使用してヒッチメンバーを取付けます
六角ナット（No.9）側に大型ワッシャー（No.11）を使用します
- 8 ヒッチメンバーを取付け、全てのボルトを確実に締め付けてください
- 9 スペアタイヤ取付けます
- 10 ボールマウント、ヒッチボールを取付けて完了です

【展開図】

